

Клей для стеклообоев Glasgewebekleber



Описание продукта

Назначение и область применения	Специализированный клей для приклеивания стеклообоев, малярного стеклохолста, тяжёлых обоев из текстильного волокна, обоев на базе винила, для предварительной грунтовки оклеиваемой поверхности. В разбавленном виде может применяться для приклеивания обычных обоев.
Свойства	- С превосходной клеящей способностью. - Хорошая адгезия к дереву, бетону, кирпичу и пр. - После высыхания образует прозрачную, эластичную пленку. - Готовый к употреблению. - Поддаётся корректировке.
Цвет	Белый
Плотность	1,10 г/см ³
Состав	Сополимер винилацетата, мел, тальк, крахмал, вода, добавки, консервант.
Фасовка	5кг; 10 кг.

Нанесение

Способ нанесения	Склеиваемые поверхности должны быть сухими и не иметь загрязнений. Особо впитывающие основания прогрунтовать грунтовкой, осыпающуюся поверхность укрепить грунтовкой. Клей тщательно перемешать, нанести сплошным слоем на подготовленную поверхность стены, затем совместить полотно стеклообоев со стеной, прижать и разгладить. Далее нанести равномерный слой клея на лицевую поверхность приклеиваемого полотна, что обеспечит грязеотталкивающие свойства поверхности и улучшит адгезию к последующим окрасочным слоям.
-------------------------	---

Техническая информация

Расход	200-400 г/м ² в зависимости от структуры поверхностей и толщины слоя
Чистка рабочих инструментов	Инструмент отмыть мыльным раствором сразу после окончания работ.
Время высыхания	При температуре 20°C и влажности воздуха 60% полное высыхание - 24 часа.
Температура нанесения	Работы проводить при температуре от +5°C.

Примечания

Меры безопасности	При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. При работе использовать перчатки. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C, предохраняя от прямых солнечных лучей, влаги. Только при наличии стикера морозостойкости возможно хранение при температуре до -20°C не более одного месяца. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать. Гарантийный срок хранения при условии соблюдения условий – 24 месяца.
Утилизация	После использования тару утилизировать, как бытовой отход.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495 221 66 66
E-Mail: info@profilux.ru
www.profilux.ru

Техническая информация от: Июнь 2020